



REZ 1-1



POHĽAD SEVERNÝ



LEGENDA:

- 1 - JESTV. VÁPENNO CEM . OMIETKA KONTAKTNÉ ZATEPLENIE ZATEPLENIE FASÁDY MW. HR. 150 FARBA BLEDO SIVÁ BAUMIT HBW 64 - 0938  
2 - PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE , FARBA BIELA, 2-SKLO VÝMENA SKLA ZA 3-SKLO U min. 0,6, NOVÉ AL DVERE ANTRACIT, NOVÉ PLAST. IZOL Umin 0,9 , FARBA BIELA  
3 - OCEĽOVÉ VRÁTA, FARBA ANTRACIT VÝMENA ZA NOVÉ SEKČNÉ VRÁTA FARBA ANTRACIT U min. 0,8  
4 - JESTV. GARÁŽOVÉ SEKČNÉ VRÁTA, FARBA ANTRACIT  
5 - DREVENÉ DVERE, FARBA ANTRACIT VÝMENA ZA NOVÉ AL. DVERE FARBA ANTRACIT U min. 0,9  
6 - FALCOVANÁ PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NOVÁ HLINIKOVÁ KRYTINA FARBA ANTRACIT  
7 - DREVENÝ OBKLAD, FARBA HNEDÁ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE ZATEPLENIE FASÁDY MW. HR. 150 OMIETKA RAL 7016, VÝMENA DREV. PODKLADU ZA NOVÚ OSB DOSKU hr. 22 MM  
8 - SOKEL MARMOLIT ANTRACIT  
9 - OMIETKA VÁP.CEM. - FARBA ANTRACIT OMIETKA RAL 7016

# LEGENDA MATERIÁLOV

- SKLADBA JESTVUJÚCEHO PLÁŠŤATEHLOVÉ MURIVO, PLNÁ PÁLENÁ TEHLA 6,5/14/29  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMIETKA BRIZOLITOVÁ A INTERIÉROVÁ HLADKÁ VÁPENNÁ OMIETKA.
- VNÚTORNÉ MURIVO Z TEHÁL CP, NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM NOBASIL SMARTwall S C1 hr. 150 mm (SYSTÉM BAUMIT  
VRCHNÁ OMIETKA SILIKATOVÁ BAUMIT NANOPOR TOP hr. 1,5 mm.  
SOKEL ZATEPLIŤ XPS POLYSTYRÉNOM hr. 100 mm DO VÝŠKY 300 mm OD OKAP. CHODNÍKA A  
900 mm POD UPRAVENÝ TERÉN – PODROBNE VIĎ. DETAILS.
- BÚRACIE PRÁCE
- MURIVO YTONG P2–500 NA LEPIDLO, ZAMUROVANIE OTVOROV, UKOTVENIE DO JESTV. MURIVA OC. TRŇMI,
- ZÁKLADY - PROSTÝ BETÓN
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO

## POZNÁMKA

- VYSPRÁVENIE PODKLADU 50%– odstránenie nesúdržných častí fasády – zarovnanie  
- ZATEPLENIE ŠPALIET OKIEN a DVERÍ MW. HR. 30 MM  
- ODSTRÁNENIE BLESKOZVODOV – POĽŽENIE KONZOL, SPATNÁ MONTÁŽ – PODLA PD BLESKOZVOD  
- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH 3ks OKENNÝCH, 2ks DVERNÝCH OTVOROV A 1ks VRÁTA – OKNA PLAST. BIELE2ks1160x1700,1ks1160x1120 izol Umin 0,9 , DVERE HLINIKOVÉ  
IZOLAČNÉ TROJSKLO Uf=0,9, VRÁTA HLINIKOVÉ IZOLAČNÉ SEKČNÉ  
- OPLECHOVANIE VŠETKYCH OKENNÝCH PARAPETOV SA ODSTRÁNÍ A NAHRADÍ NOVÝM Z AL PLECHU  
- SANÁCIA PRASKLIN  
- SANÁCIA DILATÁCIE  
- NOVÉ OPLECHOVANIE PODDASIE,RIMS, PREDLŽENIE OKAP. PLECHU, PODCHYTENIE PODKLADNÝM OPLECHOVANÍM / KONZOLÓU/, PREIZOLOVANIE –PVC PÁS š. 1,0 m, VYTvorenie  
PODKLADU PRE NOVÉ OPLECHOVANIE, OSB DOSKA  
- TRVALE ODSTRÁNENIE NEPOUŽÍVANÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA FASÁDE,  
- SPATNÁ MONTÁŽ OC. KONZOL PO DOHODE S INVESTOROM – SPRÁVCOM  
- NÁTER OC. KONŠTRUKCIÍ 1 x ZÁKLADNÁ FARBA 2x VRCHNÁ FARBA  
- ASANÁCIA OKAPOVÉHO CHODNÍKA – BET. A VYHOTOVENIE NOVÉHO O ŠÍRKE 600MM, ZATEPLENIE SOKLIKA, ZÁKLADOV  
- ASANÁCIA OPLECHOVANIA VSTUPOV, VYSPRÁVENIE – ZATEPLENIE  
- PRESUN A PREDLŽENIE VETRACIACH MREŽOK NA FASADU – KORDINÁCIA SO SPRÁVCOM  
- VÝRUB, ÚPRAVA ZELENÉ V TESNEJ BLÍSKOSTI OBJEKTU – OKRUH 2,0 M, ZATRVÁVENIE  
- VNÚTORNÉ ŠPALETY OKIEN, KTORÉ S ZMENŠUJÚ ZASAHLJE ZATEPLENIE DOMUROVAŤ, UPRAVIŤ VNÚTORNOU OMIETKOU HLADKOU OSADIŤ ROHOVNÍK OCEĽOVÝ, VYMALOVAŤ  
- NOVÁ DLAŽBA vstupné SCHODY S BET. ZÁMKOVEJ DLAŽBY, PALISÁDY  
- PRI REALIZACII FASÁDY DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCU  
-OSEKANIE 70%, VYSPRÁVENIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV– ZAROVNANIE , NASIEŤKOVANIE , OMIETNUTIE TENKOVRSŤVÉ  
-VYMAĐOVANIE STIEN A STROPOV, DO VÝŠKY 1,5 M UMYVATEĽNÁ FARBA  
-REPASÁCIA ŠKRABAKA PRED HLAVNÝM STUPOM – ZAROVNANIE DOLIEVKA BETÓNU  
-VYTvorenie OKAPOVÝ CHODNÍK – ZATEPLENIE ZÁKLADOV,  
-VYSPRÁVENIE STIEN, PODHLADOV PO NOVOM VEDENÍ VZT, UK, ZTI, NOVÉ KAZETOVÉ PODHLADY, DEMOTÁŽ JESTV. AL LAMELOVÝCH PODHLADOV, NOVÉ LED SVIETIDLA  
-DEMONTÁŽ JESTV. PODHLADU V SPOL. PRIESTOROCH, MONTÁŽ NOVÉHO SDK KAZETOVÉHO, NOVÉ SVIETIDLA LED,  
NOVÉ ROZVODY UK, SANÁCIA ROZVODOV VZT, V STROJOVNI NOVÝ PROTIPOŽIARNÝ SDK STROP REI 30., VYMALOVANIE STROJOVNE UMYVATEĽNOU. FARBOU.

## STAVEBNÁ ČASŤ

investor/stavebník:	MONTA Žilina s.r.o. Dlhá 586/101 010 09 Žilina	
autor projektu:	Ing. KYPUS Rastislav	
generálny projektant:	Ing. KYPUS Rastislav	
ofice:	K project, s.r.o., Hollého 11, 010 01 Žilina +421903545821, www.kproject.sk, kypus@kproject.sk	
kontroloval/ zodpov.projektant:	Ing.KYPUS Rastislav	
vypracoval:	Ing.KYPUS Rastislav	
katastrálne územie:	Žilina	
parcele číslo:	1327/36	
názov stavby:	<b>ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MONTA Žilina s.r.o.</b>	dátum: 09/2017 formát: 2xA4 stupeň: PSP profesia: ARCHITEKTÚRA mierka: čís.výkresu:
výkres:	REZ 1-1, Pohľad severný	1:100 03
		AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ sada číslo: Stavebný objekt číslo: SO-01